

Typhoon 25



Соединительный провод не соответствует масштабу нагревателя

Тип	Typhoon 25 10W	Typhoon 25 20W	Typhoon 25 40W	Typhoon 25 Heaterless
Номинальная мощность при 10°C	10W	20W	40W	Heaterless
Номинальный пусковой ток при 24 Vac(Arms)	1.2	2.6	5.5	Без нагревателя
Номинальное напряжение нагревателя (V)	24	24	24	24 VDC
Номинальное напряжение вентилятора (V)	24 VDC	24 VDC	24 VDC	
Макс. температура на корпусе (при 25°C) (°C)	40	50	90	
Рабочий диапазон температура (°C)	-10°C to +50°C	-10°C to +50°C	-10°C to +50°C	
Диапазон температу хранения (°C)	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C	-40°C to +70°C	
Срок службы вентилятора (при 45°C) (ч)	70.000	70.000	70.000	
Воздухопоток (м³/ч)	3.26	3.26	3.26	
Вес (гр)	30	30	30	
Размеры	Сечение (мм)	25 x 30	25 x 30	
	Длина (мм)	37	37	
Длина провода (мм)	185	185	185	
Класс электрической защиты	SK III / SELV	SK III / SELV	SK III / SELV	
Рекомендуемый предохранитель (инертный) (A)	2,5	5	8	

Внимание: все характеристики указаны при использовании нагревателя в вертикальном положении и со стандартным вентилятором.
Питание 12В по запросу.

