



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	TeSys GV3
Краткое имя устройства	GV3P
Тип изделия или компонента	Автоматический выключатель
Применение выключателя	Защита двигателя
Описание полюсов	3P
Тип сети	Переменный ток
Категория применения	Категория А соответствующий IEC 60947-2 AC-3 соответствующий IEC 60947-4-1
Частота сети	50/60 Гц соответствующий IEC 60947-4-1
Отключающая способность	I _{cu} = 12 кА при 500 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2 I _{cu} = 100 кА при 230/240 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2 I _{cu} = 6 кА при 690 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2 I _{cu} = 50 кА при 440 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2 I _{cu} = 50 кА при 400/415 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2
[I _{cu}] номинальная наибольшая отключающая способность (на к.з.)	50 % при 690 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2 50 % при 500 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2 100 % при 400/415 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2 100 % при 440 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2 100 % при 230/240 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2
Диапазон уставок тепловой защиты	48...65 A
Технология отключающего блока	Тепловой-магнитный
Ток срабатывания электромагнитного расцепителя	910 A

Дополнительные характеристики

Способ крепления	Защелками Винтами
Монтажная опора	Плата Рейка
Монтажное положение	Горизонт. Вертикальный
Мощность двигателя, кВт	30 кВт при 400/415 V переменный ток 50/60 Гц 55 кВт при 690 V переменный ток 50/60 Гц 45 кВт при 500 V переменный ток 50/60 Гц
Тип управления	Поворотная ручка
[U _e] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2
[U _i] номинальное напряжение изоляции	690 V переменный ток 50/60 Гц соответствующий IEC 60947-2
[I _{th}] условный тепловой ток на открытом воздухе	65 A соответствующий IEC 60947-4-1
[U _{imp}] номинальное выдерживаемое импульсное напряжение	6 кВ соответствующий IEC 60947-2

Мощность, рассеиваемая одним полюсом	8 Вт
Механическая износостойкость	50000 циклы
Электрическая прочность	50000 циклы для AC-3 при 440 V In
Рабочая частота	25 цикл/ч
Стандартное применение	Непрерывная соответствующий IEC 60947-4-1
Тип клемм	Соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм ² - жесткость кабеля : гибкий - с конец кабеля Соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм ² - жесткость кабеля : гибкий - без конец кабеля Соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм ² - жесткость кабеля : жесткий кабель
Момент затяжки	5...8 Н-м - вкл. соединители EverLink с винтами BTR- кабель 35 мм ² 5 Н-м - вкл. соединители EverLink с винтами BTR- кабель 25 мм ²
Механическая прочность	Вибрации 4 g (ном.), 5...300 Гц соответствующий IEC 60068-2-6 Удары открытый 30 gn в течение 11 мс соответствующий IEC 60068-2-27 Удары закрытый 15 g (ном.) в течение 11 мс соответствующий IEC 60068-2-27
Соответствие требованиям к изоляции	Да соответствующий IEC 60947-1
Чувствительность к обрыву фазы	Да соответствующий IEC 60947-4-1
Высота	132 мм
Ширина	55 мм
Глубина	136 мм
Масса продукта	0.96 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 508 тип E CSA C22.2 № 14-05 тип E
Сертификаты продуктов	ATEX BV CCC CSA DNV GL GOST LROS (ожидается) RINA UL
Защитное исполнение	TH
Степень защиты IP	IP20 соответствующий IEC 60529
Класс IK защиты	IK09
Температура окружающей среды при работе	-20...60 °C
Температура окружающего воздуха при хранении	-40...80 °C
Огнестойкость	960 °C соответствующий IEC 60695-2-1
Рабочая высота над уровнем моря	3000 м

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--